

2025

FICHE produit

SY ENA

SY

baie

MENUISERIE PVC

LES + PRODUITS

- ▶ LUMINOSITÉ
Clair de jour amélioré
- ▶ DESIGN
+ contemporain
- ▶ ÉQUIPEMENTS
haut de gamme



LES PERFORMANCES

- $U_w = 1,2 / (m^2.K)$
 $0,96 / (m^2.K)$ avec triple vitrage
- $Sw = 0,47$
- $Tlw = 58\%$
- $Rw = \text{jusqu'à } 44 \text{ db}$
- A*4 E*7A V*A3




- ① Profils ouvrant de 80 mm et dormant de 76 mm pour une isolation maximale
- ② Vitrage 4/20 Argon/ FE 4 intercalaire isolant Warmedge noir de série
- ③ Parclose contemporaine, joint discret
- ④ Renforts métalliques ouvrant/dormant suivant abaques
- ⑤ Soudure discrète sur ouvrant et dormant

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


- ▶ Poignée centrée
- ▶ Fermeture type oscillo-battant
- ▶ Crémone à levier sur le vantail semi-fixe de série
- ▶ Seuil Aluminium à rupture de pont thermique aux normes PMR sur porte-fenêtre

NOMBREUX DORMANTS DISPONIBLES


POUR S'ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS DE POSE




Dormant rénovation
aile de 40 mm



Dormant rénovation
aile de 70 mm



Dormant tunnel,
embrasure, feuillure



Dormant applique
aile de 15 mm



PARCLOSE DESIGN EXCLUSIVE

- Joint discret
- Coupe d'onglet
- Dédiee au vitrage de 28mm



PARCLOSE DROITE

- Coupe droite
- Dédiee aux vitrages de 28mm et 36mm



PARCLOSE À PENTE

- Coupe d'onglet
- Dédiee aux vitrages de 36mm (triple vitrage)



HARMONISATION DES POIGNÉES



Poignée PURE blanche

- Sécustik en crémonne simple
- Sur rosace en version serrure

Poignée PURE ton titane

- Sécustik en crémonne simple
- Sur rosace en version serrure

TEINTÉ DANS LA MASSE



Proche
RAL 9016
Blanc

